

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 04.06.2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe
w Ożarowie Mazowieckim
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WAR4403C z dnia 25.04.2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WAR4403C.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

05-082 Stare Babice, Dworkowa, dz. nr 1103/1, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

| L.p. | Nazwa anteny | Wysokość [m n.p.t.] | Rodzaj emisji | Równoważna moc promieniowana izotropowo | Azymut | Kąt pochylenia | Częstotliwość |
|------|--------------|------------------------|------------------|--|--------|-------------------|----------------|
| 1 | 11_HL | 45,15 | PEM | 5741 W | 30° | 0-10° | 1800 MHz |
| 2 | 11_HL | 45,15 | PEM | 6364 W | 30° | 0-10° | 2100 MHz |
| 3 | 11_HL | 45,15 | PEM | 7013 W | 30° | 0-10° | 2600 MHz |
| 4 | 11_HL | 45,15 | PEM | 5741 W | 330° | 0-10° | 1800 MHz |
| 5 | 11_HL | 45,15 | PEM | 6364 W | 330° | 0-10° | 2100 MHz |
| 6 | 11_HL | 45,15 | PEM | 7013 W | 330° | 0-10° | 2600 MHz |
| 7 | 12_GTV | 44,9 | PEM | 4689 W | 27° | 0-10° | 800 MHz |
| 8 | 12_GTV | 44,9 | PEM | 2607 W | 27° | 0-10° | 900 MHz |
| 9 | 12_GTV | 44,9 | PEM | 4689 W | 333° | 0-10° | 800 MHz |
| 10 | 12_GTV | 44,9 | PEM | 2607 W | 333° | 0-10° | 900 MHz |
| 11 | 13_HN | 45,15 | PEM | 5741 W | 30° | 0-10° | 1800 MHz |
| 12 | 13_HN | 45,15 | PEM | 6364 W | 30° | 0-10° | 2100 MHz |
| 13 | 13_HN | 45,15 | PEM | 7013 W | 30° | 0-10° | 2600 MHz |
| 14 | 13_HN | 45,15 | PEM | 5741 W | 330° | 0-10° | 1800 MHz |
| 15 | 13_HN | 45,15 | PEM | 6364 W | 330° | 0-10° | 2100 MHz |
| 16 | 13_HN | 45,15 | PEM | 7013 W | 330° | 0-10° | 2600 MHz |
| 17 | 21_LV | 44,95 | PEM | 2955 W | 120° | 0-12° | 800 MHz |
| 18 | 21_LV | 44,95 | PEM | 3664 W | 120° | 2-12° | 1800 MHz |
| 19 | 21_LV | 44,95 | PEM | 3981 W | 120° | 2-12° | 2100 MHz |
| 20 | 22_HNV | 44,95 | PEM | 2955 W | 120° | 0-12° | 800 MHz |
| 21 | 22_HNV | 44,95 | PEM | 3664 W | 120° | 2-12° | 1800 MHz |
| 22 | 22_HNV | 44,95 | PEM | 3981 W | 120° | 2-12° | 2100 MHz |
| 23 | 23_GHT | 45 | PEM | 1685 W | 120° | 0-10° | 900 MHz |
| 24 | 23_GHT | 45 | PEM | 10122 W | 120° | 0-10° | 2600 MHz |
| 25 | 31_LV | 44,95 | PEM | 2955 W | 260° | 0-12° | 800 MHz |
| 26 | 31_LV | 44,95 | PEM | 3664 W | 260° | 2-12° | 1800 MHz |
| 27 | 31_LV | 44,95 | PEM | 3981 W | 260° | 2-12° | 2100 MHz |
| 28 | 32_HNV | 44,95 | PEM | 2955 W | 260° | 0-12° | 800 MHz |
| 29 | 32_HNV | 44,95 | PEM | 3664 W | 260° | 2-12° | 1800 MHz |
| 30 | 32_HNV | 44,95 | PEM | 3981 W | 260° | 2-12° | 2100 MHz |
| 31 | 33_GHT | 45 | PEM | 1685 W | 260° | 0-10° | 900 MHz |
| 32 | 33_GHT | 45 | PEM | 10122 W | 260° | 0-10° | 2600 MHz |
| 33 | RL1 | 47,75 | PEM | 1820 W | 117° | | 80 GHz |
| 34 | RL2 | 47,6 | PEM | 7524 W | 190° | | 80 GHz, 23 GHz |
| 35 | RL3 | 47,6 | PEM | 7762 W | 285° | | 80 GHz |

Dane po zmianie:

| L.p. | Nazwa anteny | Wysokość [m n.p.t.] | Rodzaj emisji | Równoważna moc promieniowana izotropowo | Azymut | Kąt pochylenia | Częstotliwość |
|------|--------------|------------------------|------------------|--|--------|-------------------|---------------|
| 1 | 11_HL | 45,15 | PEM | 5741 W | 30° | 0-10° | 1800 MHz |
| 2 | 11_HL | 45,15 | PEM | 6364 W | 30° | 0-10° | 2100 MHz |
| 3 | 11_HL | 45,15 | PEM | 7013 W | 30° | 0-10° | 2600 MHz |
| 4 | 11_HL | 45,15 | PEM | 5741 W | 330° | 0-10° | 1800 MHz |
| 5 | 11_HL | 45,15 | PEM | 6364 W | 330° | 0-10° | 2100 MHz |

| | | | | | | | |
|----|--------|-------|-----|---------|------|-------|----------------|
| 6 | 11_HL | 45,15 | PEM | 7013 W | 330° | 0-10° | 2600 MHz |
| 7 | 12_GTV | 44,9 | PEM | 4689 W | 27° | 0-10° | 800 MHz |
| 8 | 12_GTV | 44,9 | PEM | 2607 W | 27° | 0-10° | 900 MHz |
| 9 | 12_GTV | 44,9 | PEM | 4689 W | 333° | 0-10° | 800 MHz |
| 10 | 12_GTV | 44,9 | PEM | 2607 W | 333° | 0-10° | 900 MHz |
| 11 | 13_HN | 45,15 | PEM | 5741 W | 30° | 0-10° | 1800 MHz |
| 12 | 13_HN | 45,15 | PEM | 6364 W | 30° | 0-10° | 2100 MHz |
| 13 | 13_HN | 45,15 | PEM | 7013 W | 30° | 0-10° | 2600 MHz |
| 14 | 13_HN | 45,15 | PEM | 5741 W | 330° | 0-10° | 1800 MHz |
| 15 | 13_HN | 45,15 | PEM | 6364 W | 330° | 0-10° | 2100 MHz |
| 16 | 13_HN | 45,15 | PEM | 7013 W | 330° | 0-10° | 2600 MHz |
| 17 | 21_LV | 44,95 | PEM | 2955 W | 120° | 0-12° | 800 MHz |
| 18 | 21_LV | 44,95 | PEM | 3664 W | 120° | 2-12° | 1800 MHz |
| 19 | 21_LV | 44,95 | PEM | 3981 W | 120° | 2-12° | 2100 MHz |
| 20 | 22_HNV | 44,95 | PEM | 2955 W | 120° | 0-12° | 800 MHz |
| 21 | 22_HNV | 44,95 | PEM | 3664 W | 120° | 2-12° | 1800 MHz |
| 22 | 22_HNV | 44,95 | PEM | 3981 W | 120° | 2-12° | 2100 MHz |
| 23 | 23_GHT | 45 | PEM | 1685 W | 120° | 0-10° | 900 MHz |
| 24 | 23_GHT | 45 | PEM | 10122 W | 120° | 0-10° | 2600 MHz |
| 25 | 31_LV | 44,95 | PEM | 2955 W | 260° | 0-12° | 800 MHz |
| 26 | 31_LV | 44,95 | PEM | 3664 W | 260° | 2-12° | 1800 MHz |
| 27 | 31_LV | 44,95 | PEM | 3981 W | 260° | 2-12° | 2100 MHz |
| 28 | 32_HNV | 44,95 | PEM | 2955 W | 260° | 0-12° | 800 MHz |
| 29 | 32_HNV | 44,95 | PEM | 3664 W | 260° | 2-12° | 1800 MHz |
| 30 | 32_HNV | 44,95 | PEM | 3981 W | 260° | 2-12° | 2100 MHz |
| 31 | 33_GHT | 45 | PEM | 1685 W | 260° | 0-10° | 900 MHz |
| 32 | 33_GHT | 45 | PEM | 10122 W | 260° | 0-10° | 2600 MHz |
| 33 | RL1 | 47,6 | PEM | 3631 W | 25° | | 80 GHz |
| 34 | RL2 | 47,75 | PEM | 3631 W | 117° | | 80 GHz |
| 35 | RL3 | 47,6 | PEM | 7524 W | 190° | | 80 GHz, 23 GHz |
| 36 | RL4 | 47,6 | PEM | 15488 W | 285° | | 80 GHz |

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 94/05/OŚ/2024- P4-W z dnia 31.05.2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordynator OŚ

