



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 12299/2025/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 16775 (16775N!) SZELIGI (WWA_WARSZAWA_SZELIGOWSKA44)
Adres: SZELIGI, SZELIGOWSKA 44, Powiat warszawski zachodni, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-01-21

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości SZELIGI, SZELIGOWSKA 44.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 16775 (16775N!) SZELIGI (WWA_WARSZAWA_SZELIGOWSKA44) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

[REDACTED]

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na maszcie przytwierdzonych do budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy budynku. Wokół instalacji tereny rolnicze i niska zabudowa.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	RRV4-65B-R6-U CommScope	1	69	2-12**/2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**	14.8	27188
2	800/900/1800/2100/2600	RRV4-65B-R6-U CommScope	1	189	2-12**/2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**	14.8	27188
3	800/900/1800/2100/2600	RRV4-65B-R6-U CommScope	1	309	2-12**/2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**	14.8	27188

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380 R2 70/80GHz 250MHz Huawei	80	1779	VHLP1-80 Andrew	0.3	27	13.9

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-01-21	13:55-14:35	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		-2.0	-2.0	64.1	65.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-11	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230219

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWiMP/W/390/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-12	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030448

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWiMP/W/390/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-15	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 29 stycznia 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-15	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061801909	L4-L41.4180.14.2017.3086.1	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent		Model	
	UBlox		MAX-M8Q	

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-11	Sonda SW-12	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie okna parterowego budynku, brak dostępu na piętro z powodu braku mieszkańców, ul. Szeligowska 44	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	52°13'43.3" 20°52'9.8"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2, Szeligowska 46, Szeligi	2.0	7.0	7.0	7.0	9.4	0.33	52°13'43.3" 20°52'11.3"
3	GKP w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°13'43.7" 20°52'11.3"
4	GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	2.5	2.5	2.5	3.3	0.12	52°13'44.0" 20°52'12.4"
5	GKP w odległości poziomej 75m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.7	0.1	52°13'44.4" 20°52'13.8"
6	GKP w odległości poziomej 101m od anteny sektorowej az. 69°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°13'44.8" 20°52'14.9"
7	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	2.3	2.3	2.3	3.1	0.11	52°13'43.0" 20°52'9.8"
8	GKP w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	3.2	3.2	3.2	4.3	0.15	52°13'42.2" 20°52'9.5"
9	GKP w odległości poziomej 76m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	3.2	3.2	3.2	4.3	0.15	52°13'41.2" 20°52'9.1"
10	GKP w odległości poziomej 106m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.11	52°13'40.1" 20°52'9.1"
11	GKP w odległości poziomej 9m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.11	52°13'43.7" 20°52'9.5"
12	GKP w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	2.7	2.7	2.7	3.6	0.13	52°13'44.4" 20°52'8.4"
13	GKP w odległości poziomej 74m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	3.3	3.3	3.3	4.4	0.16	52°13'45.1" 20°52'7.0"
14	GKP w odległości poziomej 100m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	2.9	2.9	2.9	3.9	0.14	52°13'45.5" 20°52'5.9"
15	GKP w odległości poziomej 26m od anteny radioliniowej az. 27°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.09	52°13'44.4" 20°52'10.6"
16	GKP w odległości poziomej 55m od anteny radioliniowej az. 27°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°13'45.1" 20°52'11.3"
17	PKP na az. 80° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°13'43.7" 20°52'12.0"
18	PKP na az. 156° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.7	0.1	52°13'42.6" 20°52'10.6"
19	PKP na az. 259° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	52°13'43.3" 20°52'8.8"
20	PKP na az. 354° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.9	0.07	52°13'44.4" 20°52'9.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-11	Sonda SW-12	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie okna parterowego budynku, brak dostępu na piętro z powodu braku mieszkańców, ul. Szeligowska 44	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°13'43.3" 20°52'9.8"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2, Szeligowska 46, Szeligi	2.0	0.019	0.019	0.019	0.025	0.34	52°13'43.3" 20°52'11.3"
3	GKP w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	52°13'43.7" 20°52'11.3"
4	GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	52°13'44.0" 20°52'12.4"
5	GKP w odległości poziomej 75m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.1	52°13'44.4" 20°52'13.8"
6	GKP w odległości poziomej 101m od anteny sektorowej az. 69°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°13'44.8" 20°52'14.9"
7	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	52°13'43.0" 20°52'9.8"
8	GKP w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.008	0.008	0.008	0.011	0.16	52°13'42.2" 20°52'9.5"
9	GKP w odległości poziomej 76m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.008	0.008	0.008	0.011	0.16	52°13'41.2" 20°52'9.1"
10	GKP w odległości poziomej 106m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	52°13'40.1" 20°52'9.1"
11	GKP w odległości poziomej 9m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	52°13'43.7" 20°52'9.5"
12	GKP w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.01	0.13	52°13'44.4" 20°52'8.4"
13	GKP w odległości poziomej 74m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.009	0.009	0.009	0.012	0.16	52°13'45.1" 20°52'7.0"
14	GKP w odległości poziomej 100m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.008	0.008	0.008	0.01	0.14	52°13'45.5" 20°52'5.9"
15	GKP w odległości poziomej 26m od anteny radioliniowej az. 27°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	52°13'44.4" 20°52'10.6"
16	GKP w odległości poziomej 55m od anteny radioliniowej az. 27°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°13'45.1" 20°52'11.3"
17	PKP na az. 80° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	52°13'43.7" 20°52'12.0"
18	PKP na az. 156° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.1	52°13'42.6" 20°52'10.6"
19	PKP na az. 259° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°13'43.3" 20°52'8.8"
20	PKP na az. 354° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°13'44.4" 20°52'9.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym oraz na terenie pod adresem Szeligowska 44a, z powodu braku mieszkańców

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_M przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-11: 33.8% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-12: 30.1% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 16775 (16775N!) SZELIGI (WWA_WARSZAWA_SZELIGOWSKA44), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 24, z dnia 14 stycznia 2026 r.)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 16775 (16775N) SZELIGI (WWA_WARSZAWA_SZELIGOWSKA44) Lokalizacja instalacji
----------------	---





Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
16775 (16775N!) SZELIGI (WWA_WARSZAWA_SZELIGOWSKA44)

Dokumentacja fotograficzna

Przypisy wyłączenia jawności:

- ^[1] Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych - na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), jawność wyłączył: Katarzyna Kosiacka – główny specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa SPWZ.